

Vertretung für :
CRO, BIH, SRB FERST-ING
d.o.o., Kutina-CRO
mob.: 00385 99 218 6150

VERTIKALISCHE BRECHER
SIROCCO 2100
(Reichweite 90-220 Kw)



SIROCCO-2100 TECHNISCHE DATEN

Model	SIROCCO -2100 , Einzel-Laufwerk
Max. Input Korngröße	bis to 80 mm
Rotor-Drehzahl	800- 1800 RPM
Leistung Motor (elektrisch)	90-220 kw
Rotor typ	780 mm-5 Ausgänge
Kammer Typ	Stahlring, materiell Feld
Gewicht	9.100 kg

Kapazität t/stunde- offenen Kreislauf - keine Schwingsieb

Laufwerk (Kw)	90 kw	110 kw	150 kw	185 kw	220 kw
t / h	90-110	100-140	120-170	175-225	200-250

Kapazität NET Endprodukt - geschlossenen Kreislauf mit Rüttelsieb

Produkt dimension	0 -25mm	0-19 mm	0-13 mm
90kw	85-95	75-85	55-65
110kw	90-100	80-90	65-75
150 kw	125-150	100-125	75-100
185 kw	150-200	125-150	100-125
220 k w	190-215	150-175	125-150

Oberhalb Kapazitäten sind nicht aezelat max. oder min. Vertreten Werte in Tonnen in den Prozess der Schleifen in den entsprechenden aewählten Zyklus. mit aeeianeten Dosieruna mit aeeianeten Schwinasieb. Viele Faktoren beeinflussen den Wert der Kapazität, wie die Zahl der Rotor-Ausgänge, Drehzahl, Strom, Wasser von Einsatzstoffen, etc
 Kontakt MIST-RAL, alle Anfragen in Bezug auf die technischen Eigenschaften des vertikalen Mühle und Umgang mit vertikal Mühle.

MIST-RAL Vertikalmühlen produzieren 100% kubische Kornform in allen Fraktionen und effizienter als Kegelmehler in der Produktion von Sand.

MIST-RAL Vertikalmühlen haben niedrige Kosten trägt der Arbeitsmittel im Verhältnis zu anderen Mühlen. Sie können in allen Arten von Gesteinen aus verschiedenen physikalischen und mechanischen Eigenschaften zu arbeiten.

Beim Schleifen mit etwa 90% SiO₂ Kies, Kosten für Arbeitsmittel von 0,2 Euro/m³ Schleifen Bruchteil 0-4 mm.

MIST-RAL bietet 24 Monate Garantie auf die Funktionalität der vertikalen Mühle, Garantie umfasst nicht das Tragen Arbeitsinstrumente.

Vertretung für :
CRO, BIH, SRB FERST-ING d.o.o.,
Kutina-CRO
mob.: 00385 99 218 6150

VERTIKALISCHE BRECHER
SIROCCO 1550
(Reichweite 45-110 Kw)



SIROCCO-1550 TECHNISCHE DATEN

Model	SIROCCO -1550 , Einzel-Laufwerk
Max. Input Korngröße	50 mm
Rotor-Drehzahl	1400-2700 RPM
Leistung Motor (elektrisch)	45-110 kw
Rotor typ	600 mm-4 Ausgänge, 780 mm-5 Ausgänge
Kammer Typ	Stahlring, materiell Feld
Gewicht	7.500 kg

Kapazität t/stunde- offenen Kreislauf - keine Schwingsieb

Laufwerk (Kw)	45kw	55 kw	75 kw	90 kw	110 kw
t / h	40-50	60-80	80-100	90-110	100-120

Kapazität NET Endprodukt - geschlossenen Kreislauf mit Rüttelsieb

Produkt dimension	0 -25mm	0-19 mm	0-13 mm
45 Kw	40-45	35-40	25-30
55kw	55-60	50-55	35-40
75kw	60-70	55-65	40-45
90kw	85-95	75-85	55-65
110kw	90-100	80-90	65-75

Oberhalb Kapazitäten sind nicht angegeben max. oder min. Vertreten Werte in Tonnen in den Prozess der Schleifen in den entsprechenden gewählten Zyklus. mit angeordneten Dosieruna mit angeordneten Schwingsieb. Viele Faktoren beeinflussen den Wert der Kapazität, wie die Zahl der Rotor-Ausgänge, Drehzahl, Strom, Wasser von Einsatzstoffen, etc
 Kontakt MIST-RAL, alle Anfragen in Bezug auf die technischen Eigenschaften des vertikalen Mühle und Umgang mit vertikal Mühle.

MIST-RAL Vertikalmühlen produzieren 100% kubische Kornform in allen Fraktionen und effizienter als Kegelbrecher in der Produktion von Sand.

MIST-RAL Vertikalmühlen haben niedrige Kosten trägt der Arbeitsmittel im Verhältnis zu anderen Mühlen. Sie können in allen Arten von Gesteinen aus verschiedenen physikalischen und mechanischen Eigenschaften zu arbeiten.

Beim Schleifen mit etwa 90% SiO₂ Kies, Kosten für Arbeitsmittel von 0,2 Euro/m³ Schleifen Bruchteil 0-4 mm.

MIST-RAL bietet 24 Monate Garantie auf die Funktionalität der vertikalen Mühle, Garantie umfasst nicht das Tragen Arbeitsinstrumente.